

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-129460

(43)Date of publication of application : 18.05.1999

(51)Int.Cl.

B41J 2/01  
B41J 2/05  
B41M 5/00  
// C09D 11/00

(21)Application number : 10-224481

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing : 07.08.1998

(72)Inventor : KOITABASHI NORIFUMI  
TSUBOI HITOSHI

(30)Priority


Priority number : 09215033 Priority date : 08.08.1997 Priority country : JP

## (54) METHOD FOR INK JET RECORDING

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To eliminate an image having an excellent scuff resistance by discharging and recording an ink having characteristics such as a specific ink absorption coefficient or the like in a predetermined area on a recording medium, and heating the recorded area to improve a fixability and a recording density and to reduce a bleeding of a boundary between ink droplets.

**SOLUTION:** A sheet 707 is fed in a Y direction by rotating a conveying roller 703 and an auxiliary roller 704 while suppressing the rollers. A multinozzle on a multinozzle head 702 prints while a carriage 706 is moving in an X direction. A heater 710 is disposed at a position opposed to the head 702 to heat the sheet 707 disposed in a corresponding range of a recording area by this scanning. And, an ink discharged from the head 702 has characteristics of an ink absorption coefficient  $K_a$  (ml.m-2.msec-1/2) of 1.0 to 5.0 for plain paper obtained by a Bristol's method and  $0 < t_s \leq 200$  msec (quick swell starting point). And, a recorded area is heated.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.04.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Best Available Copy

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-129460

(43) 公開日 平成11年(1999) 5月18日

識別記号

(5) Int. Cl.  
B 41 J 2/01  
B 41 M 5/00  
F C 09 D 11/00

F I

B 41 J 3/04  
B 41 M 5/00  
C 09 D 11/00  
B 41 J 3/04

101 Y  
E  
101 Z  
103 B

審査請求 未請求 請求項の範囲 OL (全 39 頁)

(21) 出願番号 特願平10-224481

(71) 出願人 000001007  
キヤノン株式会社

(22) 出願日 平成10年(1998) 8月7日

東京都大田区下丸子3丁目30番2号  
小坂 徹文

(31) 優先権主張番号 特願平9-215033

東京都大田区下丸子3丁目30番2号  
キヤノン株式会社内

(32) 優先日 平9(1997) 8月8日

(72) 発明者 野井 仁  
東京都大田区下丸子3丁目30番2号  
キヤノン株式会社内


(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(70) 代理人 弁護士 若林 忠 (外4名)

(54) 発明の名称 インクジェット記録方法

(57) 要約

【課題】 インク滴間のブリードを防ぎ、かつ記録の鮮明さを保つ。  
【解決手段】 普通紙(記録媒体) 1に対する透過性を持つインクを吐出して第1のインク滴2を形成し、ヒータ3により加熱してインクの透過を抑制する。加熱により、本来の透過性による透過深さd0に到達する前に、深さd1の時点で透過が停止する。普通紙1表面上にインクは凸状に残留しない、他色の透過性を持つ第2のインク滴4を隣接して形成しても、普通紙1表面上にはインクが凸状に残留せずインク滴間の高差差がないので、インク滴間の流れ込みによる境界にじみや白もやなどのブリードは生じない、加熱により第1のインク滴2の透過深さをd1に抑制したので、光が表面から浅い位置で反射されて鮮明に見える、また色素成分があまり分散せず鮮明であり、ヒータのじみや(フエザリブ)の発生も防止できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクを吐出する吐出口を備えた記録ヘッドと、記録媒体の少なくとも一部を加熱する加熱手段とを有する記録装置におけるインクジェット記録方法であって、

前記記録ヘッドにより、記録媒体上の所定の領域に対して、フラスコ法で求められる普通紙に対するインク吸収係数 $K_a$  ( $\text{cm} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{msec}^{-1/2}$ ) が1.0～5.0の特性を有し、かつ $0 < t \leq 20.0 \text{ msec}$  ( $t$ : 急速膨張開始点)の特性を有するインクを吐出して記録を行う記録工程と、

前記記録工程において記録が行われた記録媒体上の領域に対して前記加熱手段により加熱を行う加熱工程を有することを特徴とするインクジェット記録方法。

【請求項2】 前記記録ヘッドは、前記吐出口からインクを吐出させる吐出手段として、インクに熱エネルギーを印加する電気熱変換体を有することを特徴とする請求項1に記載のインクジェット記録方法。

【請求項3】 前記記録ヘッドは、前記電気熱変換体によりインクに熱エネルギーを印加して気泡を生成させ、該気泡の生成圧力により前記吐出口よりインクを吐出することを特徴とする請求項2に記載のインクジェット記録方法。

【請求項4】 インクを吐出する吐出口を備えた記録ヘッドと、記録媒体の少なくとも一部を加熱する加熱手段とを有する記録装置におけるインクジェット記録方法であって、

記録媒体上の所定の領域に対してインクを吐出して記録を行う第1の記録工程と、

前記第1の記録工程において記録が行われた記録媒体上の領域に対して前記加熱手段により加熱を行う加熱工程と、

前記加熱工程による所定時間の加熱を行った後、前記所定の領域に対してインクを吐出して記録を行う第2の記録工程とからなることを特徴とするインクジェット記録方法。

【請求項5】 前記記録ヘッドから吐出するインクは、フラスコ法で求められる普通紙に対するインク吸収係数 $K_a$  ( $\text{cm} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{msec}^{-1/2}$ ) が1.0～5.0の特性を有し、 $0 < t \leq 20.0 \text{ msec}$  ( $t$ : 急速膨張開始点)の特性を有するインクであることを特徴とする請求項4に記載のインクジェット記録方法。

【請求項6】 前記加熱工程により、前記第1の記録工程により吐出されたインクが、前記インクの特性に応じて記録媒体に透過する深さよりも浅い位置に抑えることを特徴とする請求項4に記載のインクジェット記録方法。

【請求項7】 前記第2の記録工程は、前記第1の記録工程により吐出されたインクが形成する記録ドットと少なくとも一部が重なり合う位置にインクの吐出を行うことを特徴とする請求項4に記載のインクジェット記録方法。

【請求項8】 前記第1の記録工程と前記第2の記録工程は、記録されるべき画像を構成する記録ドットを、前記第1の記録工程と前記第2の記録工程とにより相補的となるようにインクを吐出して記録ドットを形成することを特徴とする請求項4に記載のインクジェット記録方法。

【請求項9】 前記第1の記録工程と前記第2の記録工程は、記録されるべき画像を構成する記録ドットを、それぞれ互いに相補的となる千鳥状のパターンで間引いて記録を行うことを特徴とする請求項8に記載のインクジェット記録方法。

【請求項10】 前記第1の記録工程と前記第2の記録工程は、記録されるべき画像を構成する記録ドットを、所定方向に沿って所定ドットおきに間引いたパターンで記録を行うことを特徴とする請求項8に記載のインクジェット記録方法。

【請求項11】 前記第2の記録工程は、前記第1の記録工程により吐出されたインクが記録媒体内部へ浸透している間にインクの吐出を行うことを特徴とする請求項4に記載のインクジェット記録方法。

【請求項12】 前記記録装置は、記録ヘッドを搭載するキャリアッジと、前記キャリアッジを主走査方向に沿って走査する走査手段とを有し、前記キャリアッジの走査中に前記記録ヘッドによる記録動作を行うリアルタイムの記録装置であって、前記加熱手段は、前記キャリアッジの走査によって前記記録ヘッドが移動して記録を行う領域を、前記記録媒体の記録面と反対の面から加熱するように設けられることを特徴とする請求項4乃至11のいずれかに記載のインクジェット記録方法。

【請求項13】 前記第1の記録工程と前記第2の記録工程とは、それぞれ異なる主走査時に行われることを特徴とする請求項12に記載のインクジェット記録方法。

【請求項14】 前記加熱手段は、前記記録ヘッドによる記録領域に位置する前記記録媒体を支持するフラメン部材の一部として設けられることを特徴とする請求項12または13に記載のインクジェット記録方法。

【請求項15】 前記加熱手段は、フラスコ法であることを特徴とする請求項15に記載のインクジェット記録方法。

【請求項16】 前記記録装置は、前記記録媒体を送り方向に搬送する搬送手段を有するとともに、前記記録ヘッドが前記記録媒体の前記送り方向と異なる方向の全域に対して記録可能なフルラインヘッドであるフルラインタイプの記録装置であることを特徴とする請求項4乃至11のいずれかに記載のインクジェット記録方法。

【請求項17】 前記記録ヘッドは、前記記録媒体の送り方向に沿って複数配置されることを特徴とする請求項16に記載のインクジェット記録方法。

(3)

【請求項18】 前記加熱手段は、前記記録ヘッドに対して前記搬送手段による送り方向に沿って異なる位置であって前記複数の記録ヘッドの間に設けられ、前記記録媒体の送り方向と直交する縦方向の全域に對して加熱が可能な構成されることを特徴とする請求項17に記載のインクジェット記録方法。

【請求項19】 前記加熱手段は、ヘロゲンランプとヒータであることを特徴とする請求項18に記載のインクジェット記録方法。

【請求項20】 前記記録ヘッドは、前記吐出口からインクを吐出させる吐出手段として、インクに熱エネルギーを加する電気熱変換体を有することを特徴とする請求項4乃至19のいずれかに記載のインクジェット記録方法。

【請求項21】 前記記録ヘッドは、前記電気熱変換体によりインクに熱エネルギーを加して気泡を生成させ、該気泡の生成圧力により前記吐出口よりインクを吐出することを特徴とする請求項20に記載のインクジェット記録方法。

【請求項22】 前記インクは分散剤を含まない自己分散型顔料である請求項1又は4記載のインクジェット記録方法。

【請求項23】 前記記録工程は、複数回の記録に分割して行うことを特徴とする請求項1又は4記載のインクジェット記録方法。

【請求項24】 前記インクは通常のインクの1/3〜1/6の着色濃度を有する淡インクであって、前記淡インクを複数回の記録により同一画素に重ねて付与することを特徴とする請求項1又は4記載のインクジェット記録方法。

【請求項25】 前記記録工程は2つのインク滴を約1秒の時間差で同一画素に付与することで行うことを特徴とする請求項1記載のインクジェット記録方法。

【請求項26】 前記加速減速開始点は、インク滴を記録媒体に付与した後、インクの浸透量の増加が急増する屈折点であることを特徴とする請求項1又は5記載のインクジェット記録方法。

【請求項27】 インクが記録媒体上に着弾してから15秒までの間に少なくとも前記加熱工程を行うことにより、前記記録工程において吐出されたインクの記録媒体に対する浸透を、前記加熱工程がない場合に前記インクの特性に応じて前記インクが記録媒体に浸透する深さよりも浅い位置に抑えることを特徴とする請求項1記載のインクジェット記録方法。

【請求項28】 前記インクは、水におけるエチレンオキサイド-2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デセン-4, 7-ジオールの境界ミセル濃度 (c. m. c.) よりも低い割合でエチレンオキサイド-2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デセン-4, 7-ジオールを含有するインクである請求項1又は4記載のインクジェット

記録方法。

【請求項29】 インクを吐出する吐出口を備えた記録ヘッドと、記録媒体の少なくとも一部を加熱する加熱手段とを有する記録装置におけるインクジェット記録方法であって、前記記録ヘッドにより、記録媒体上の所定の領域に對して、 $0 < t \leq 200 \text{ msec}$  ( $t$ : 急速膨張開始点) の特性を有するインクを吐出して記録を行う記録工程に、

前記記録工程において記録が行われた記録媒体上の領域に對して前記加熱手段により加熱を行う加熱工程を有することを特徴とするインクジェット記録方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、インクジェット記録方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、文字や画像などの記録方法の一つとして、記録ヘッドのノズルから吐出させたインクを記録媒体に付着させて記録を行うインクジェット記録方法が行われている。このインクジェット記録方法において、印字品位向上のために様々な手法が取り入れられている。その手法の一つとして、インクの調整により記録に適した浸透性を持たせたインクを使用することが挙げられる。すなわち、文字や線画等の記録速度向上やシャープな画線形成を目的として、記録媒体である記録紙への浸透速度が遅く記録媒体表面に付着する量が多いインクを用いる技術や、定着度を高めるため記録紙に対する浸透速度の遅いインクを用いる技術が知られている。

【0003】 通常、浸透速度が遅いインクは記録紙の表面上に乗った状態で乾く量が多いため、「上乗せ系インク」と称されている。また、浸透速度が遅いインクは「超浸透性インク」と称されている。

【0004】 浸透性の高い超浸透性インクを用いた場合、図46(a)に示すように、記録媒体上に滴下されたインク滴51は、記録媒体52の表面上に残留するインク量が少なく、記録媒体52に付着後直ちに記録媒体内部に浸透していく。また、その記録紙への浸透速度は高く、その浸透速度や記録媒体52の材質によっては記録媒体52の裏面近くに至るまで深く浸透する。

【0005】 これに対し、浸透性の低い上乗せ系インクを用いた場合、図46(b)に示すように、記録媒体52の表面上に凸状に残留した状態でインクの溶剤等の成分が蒸発しやすいため、記録媒体52上に滴下されたインク滴53は記録媒体52の厚み方向に浸透する量が少ない。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 超浸透性インクを用いる場合、記録紙表面に上乗せしたインクが速く浸透し、記録紙表面で他のインクと重なることが少ないため、異

(4)

色との境界部における滲みが発生しにくいという利点がある。しかしながら、インクが記録媒体に深く浸透し広い範囲に拡散するため、顔料や染料の色成分が分散してしまうとともに、記録媒体に對して入射した光が記録媒体表面から深い位置で反射するようになるため、記録された画像の濃度が低くなってしまう。さらに、平坦な見た場合にも、インク滴51の周囲に広く拡散して記録ヘッドのサイズが大きくなり過ぎたり、ポイントの周囲にヒートアップのしみ(フーズリゾグ)が発生して輪郭が不明な画像となってしまうという問題がある。

【0007】 上乗せ系インクを用いる場合、表面上に残るインクの量が多いため、記録速度が遅く、また単一のポイントで見ると記録媒体中に拡散するインクの量が超浸透性インクに比べて非常に少ないため、シャープな画像を記録することができないという利点がある。しかしながら、記録紙への浸透速度が遅く、記録紙表面に上乗せたインクが定着するまでに必要な時間も長くなるため、近接する位置に他のインク滴が付着した場合、両インク滴間でインクが流れ出てしまい、異なる色同士においてはその境界部に滲みが発生し、結果として画像が劣化してしまうという問題がある。また、記録紙表面に他の記録紙やペン等で覆われた場合、記録紙表面に留まったインクが乾かれたり、ライソマーカーなどのペンを用いて上書きした際にインクが溶け出して記録紙表面で滲むといった問題があり、耐擦過性に劣るという問題もあった。

【0008】 従来は、両インクの特長に基づいて、黒色は浸透性の低いインクを用い、それ以外の色については浸透性の高いインクを用いることが一般的であった。すなわち、微細な線や点が明確に現れる必要があつて見易さが要求される文字や線画を記録する場合に黒色を用いられることが多かった。黒色のインクとして記録濃度が高く輪郭が鮮明に記録できる上乗せ系インクが用いられていた。また、文字や微細な線や点を記録されることとが少なく、互いに異なる色のポイントが隣接して記録されることが多いカラー画像の記録には、黒色の境界にのみがが発生しにくく、境界を明確に記録することができる超浸透性インクが用いられていた。

【0009】 しかし、このように主に記録される画像の特性に応じ、黒色と他の色とで浸透性の異なるインクを用いて記録を行ったとしても、図46(c)に示すように、浸透性の低いインクの黒ポイント54と、浸透性の高いインクのカラーポイント55とが隣接した場合、隣接したポイント間にインクが流れ出て記録品質が低下してしまう問題が発生してしまう。黒インク側では、インク滴が記録媒体表面上で凸状となつて残るインクが境界部56からカラーインク側に流れ出てしまい、カラーインク側に流れ出た分だけ黒インク側の境界部56の濃度が低下し、黒インクのポイントの輪郭の濃度が低下して白っぽく不鮮明な画像となってしまう現象が発生する。また、

カラーインクのポイントにおいても境界部56に黒インクが混入し、輪郭が不鮮明となってしまう。このように、浸透性の異なるインク同士が隣接した場合、境界部56にグリードが発生して記録品質が劣化してしまう問題は避けられなかった。

【0010】 なお、黒インク吐出後に長時間放置することにより、浸透性の低いインクであってもグリードを生じない程度に記録媒体に定着させることが可能である。しかし、黒インクの吐出とカラーインクの吐出との間に長い時間差を設ける必要があり、スローアップが低下するため、高速の記録に適さないため実用的ではなかった。また、定着度を高めるため、記録装置に設けたヒータにより記録媒体を加熱する技術が知られている。例えば、記録媒体の記録面の裏側から、記録ヘッドによる記録位置に對する位置にヒータを設け、記録紙の表面に付着したインク滴の水分を蒸発させることにより、定着度を高めることが知られている。しかしながらこの方法では、高温でインクを加熱した場合はインク中の水分が蒸発するときに水蒸気が発生するため、水蒸気が記録装置内部に付着して水溜りとなって記録媒体に凝集及ぼしたり、記録装置の制御回路や電源回路への悪影響を与えるなどの問題点があつた。そこで、水蒸気を装置外部に排出する排気手段を設けることも考えられたが、特別な装置を付加するため装置のコストが上がったり、装置の電源容量を増やす必要が生じたため、実用的でない。また、ヒータによって記録媒体を高温で加熱する場合、使用者の安全性を十分考慮する必要もある。

【0011】 また、浸透性にかかわる問題を緩和するために、特殊な加工を施した用紙を記録媒体として使用することも考えられるが、コストや使用者の利便性を考慮すると、特殊な用紙よりも普通紙を使用することが望ましい。

【0012】 以上のように、浸透性の高いいわゆる超浸透性インクによると、境界の滲みを低減することが可能であるが、記録濃度が低下した不鮮明な画像となってしまう。また、浸透性の低いいわゆる上乗せ系インクを用いた場合、記録速度が高くシャープな画像を記録することが可能であるが、定着に要する時間が長く、インク滴同士の滲みの問題や耐擦過性が低いといった問題があった。黒色に上乗せ系インクを用いるとともにカラー画像を超浸透性インクを用いるよう構成した場合でも、黒インクのポイントと他のカラーインクのポイントとが隣接した場合、そのポイント間同士の滲みによるグリードの問題が発生してしまうという問題があつた。

【0013】 次に本発明者らが本発明を完成するに至った経緯は次の通りである。

【0014】 まず、従来のインクジェット記録用インクとしては前述の非浸透系(上乗せ系)のインクが多く使用されていた。このインクは文字品位は良いものである

(5)

が定着が早いという問題があった。また、カラー記録において色間の境界にじみの発生という新たな問題も発生した。そこで定着性の向上と色間の境界にじみを防止するためにヒーターを用いて加熱する方法が考えられた。しかしながらヒーターを使用しただけでもインク中に含まれる水分の蒸発が多量に発生するという問題や高コスト化の問題があった。そこでヒーターを使用せずにインクの定着性を向上させようとして超浸透系のインクを用いることとした。これにより定着性の向上と境界にじみの低減が実現した。ところが本発明者らがこのような技術的流れを分析したところ、超浸透系のインクを用いると超浸透性を有するが故に浸透性が出てくるといふ抜けがあることに気付くに至った。そこで本発明者らはさらに鋭意研究した結果、半浸透性のインクを用い、これに熱を作用させることで定着性を向上し、境界にじみを低減させることができるとともに浸透性も向上させることができるという新たな知見を得て本発明を完成するに至った。

[0015] そこで本発明の目的は、定着性の向上及び記録適度の向上と、異色のインク滴同士の境界にじみの低減という、従来のインクでは得ることができなかった三つの特性を両立して前記問題を解決するとともに、耐熱適性に優れた画像の形成が可能なインクジェット記録方法を提案することにある。

[0016]

[課題を解決するための手段] 本発明のインクジェット記録方法は、インクを吐出する吐出量を備えた記録ヘッドと、記録媒体の少なくとも一部を加熱する加熱手段とを有する記録装置におけるインクジェット記録方法であって、前記記録ヘッドにより、記録媒体上の所定の領域に対して、ノズル法で求められる普通紙に対するインク吸収係数 $K_a$  ( $\text{m}^1 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{msec}^{-1/2}$ ) が、 $1.0 \sim 5.0$  の特性を有し、かつ  $0 < t_s \leq 200 \text{ msec}$  ( $t_s$ : 急速部開始時点) の特性を有するインクを吐出して記録を行う記録工程と、前記記録工程において記録が行われた記録媒体上の領域に対して前記加熱手段により加熱を行う加熱工程を有することを特徴とする。これにより、境界にじみを生じにくく、かつ表示が不鮮明になることを防ぐ。

[0017] 前記記録ヘッドは、前記吐出出口からインクを吐出させる吐出手段として、インクに熱エネルギーを印加する電気熱変換体を有する場合がある。その場合、前記記録ヘッドは、前記電気熱変換体によりインクに熱エネルギーを印加して気泡を生成させ、該気泡の生成圧力により前記吐出出口よりインクを吐出する。

[0018] 本発明のもう一つの特徴は、インクを吐出する吐出量を備えた記録ヘッドと、記録媒体の少なくとも一部を加熱する加熱手段とを有する記録装置におけるインクジェット記録方法であって、記録媒体上の所定の領域に対してインクを吐出して記録を行う第1の記録工

程と、前記第1の記録工程において記録が行われた記録媒体上の領域に対して前記加熱手段により加熱を行う加熱工程と、前記加熱工程による所定時間の加熱を行った後、前記所定の領域に対してインクを吐出して記録を行う第2の記録工程とからなることにある。

[0019] この場合も、前記記録ヘッドから吐出するインクは、ノズル法で求められる普通紙に対するインク吸収係数 $K_a$  ( $\text{m}^1 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{msec}^{-1/2}$ ) が、 $1.0 \sim 5.0$  の特性を有し、 $0 < t_s \leq 200 \text{ msec}$  ( $t_s$ : 急速部開始時点) の特性を有するインクであることが好ましい。

[0020] また、前記加熱工程により、前記第1の記録工程により吐出されたインクが、前記インクの特性に応じて記録媒体に浸透する深さよりも深い位置に抑えられることが好ましい。

[0021] 前記第2の記録工程は、前記第1の記録工程により吐出されたインクが形成する記録ポイントと少なくとも一部が重なり合う位置にインクの吐出を行う。

[0022] そして、前記第1の記録工程と前記第2の記録工程は、記録されるべき画像を構成する記録ポイントと、前記第1の記録工程と前記第2の記録工程とにより相補的となるようにインクを吐出して記録ポイントを形成する。

[0023] 前記第1の記録工程と前記第2の記録工程は、記録されるべき画像を構成する記録ポイントと、それぞれ互いに相補的となる千鳥状のパターンで開閉して記録を行う場合がある。

[0024] または、前記第1の記録工程と前記第2の記録工程は、記録されるべき画像を構成する記録ポイントと、所定方向に沿って所定ポイントおきに開閉したパターンで記録を行う場合もある。

[0025] 前記第2の記録工程は、前記第1の記録工程により吐出されたインクが記録媒体内部に浸透している間にインクの吐出を行う。

[0026] 前記記録装置は、記録ヘッドを移動するキャリアッジと、前記キャリアッジを主進走方向に沿って進走する進走手段とを有し、前記キャリアッジの進走中に前記記録ヘッドによる記録動作を行うシリアルインクの記録装置であって、前記加熱手段は、前記キャリアッジの進走によって前記記録ヘッドが移動して記録を行う領域を、前記記録媒体の記録面と反対の面から加熱するように設けられる。

[0027] 前記第1の記録工程と前記第2の記録工程とは、それぞれ異なる主進走時に行われてもよい。

[0028] また、本発明により、インクを吐出する吐出量を備えた記録ヘッドと、記録媒体の少なくとも一部を加熱する加熱手段とを有する記録装置におけるインクジェット記録方法であって、前記記録ヘッドにより、記録媒体上の所定の領域に対して、 $0 < t_s \leq 200 \text{ msec}$  ( $t_s$ : 急速部開始時点) の特性を有するインクを

吐出して記録を行う記録工程と、前記記録工程において記録が行われた記録媒体上の領域に対して前記加熱手段により加熱を行う加熱工程を有することを特徴とするインクジェット記録方法が提供される。

[0029] 前記加熱手段は、前記記録ヘッドによる記録領域に設置する前記記録媒体を支持するプラテン部材の一部として設けられる場合がある。

[0030] 前記加熱手段はセラミックヒーターであってよい。

[0031] 前記記録装置は、前記記録媒体を送り方向に搬送する搬送手段を有するとともに、前記記録ヘッドが前記記録媒体の前記送り方向と異なる方向の全域に対して記録可能なフルライインヘッドであるフルライインタイプの記録装置であってよい。

[0032] その場合、前記記録ヘッドは、前記記録媒体の送り方向に沿って複数配置されてもよい。

[0033] 前記加熱手段は、前記記録ヘッドに対して前記搬送手段による送り方向に沿って異なる位置であって前記記録ヘッドの間に設けられ、前記記録媒体の送り方向と異なる方向の全域に対して加熱が可能に構成される。

[0034] 前記加熱手段はハロゲンランプヒーターであってよい。

[0035] 本発明は、比較的低温で記録媒体を加熱する定着層を用いながら、記録適度の向上と異色のインク滴同士の境界にじみの低減、ならびに耐熱適性の向上を達成するものである。

[0036] 本発明は、記録媒体である記録紙への浸透性を調整したインクを用い、ヒータにより水蒸気の発生を抑えた温度で加熱した記録媒体に対してインクを吐出することにより、インクの浸透を記録紙内部の記録面に近い位置に抑え、さらに浸透を抑えた状態でさらにインク滴を付着させる構成を採用するものである。本発明により、浸透性のあるインクの浸透を記録紙内部の記録面に近い位置で抑えてインクを定着させることにより記録適度の向上とインク滴の境界にじみの低減を達成することができ、またインク滴は記録紙内部に浸透しているため、耐熱適性に優れた画像を形成することを可能にする。

[0037]

[発明の実施の形態] 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。まず、本発明の技術的思想ならびに原理について図1に詳しく説明する。

[0038] (1) ヒータによる浸透制御 図1は、浸透性を有するインク滴2を記録媒体である記録紙1上に吐出してポイントを形成した場合の、ヒータ3の有無によるインク滴の浸透状態の違いを説明する図である。ここでは記録媒体として一般に広く用いられる普通紙を使用した例を説明する。

[0039] 図1(a)は記録紙1に対してインク滴2

(6)

が吐出された状態を示し、本図において図中の左右に示した両インク滴は、同じ浸透性で同じ吐出量である。記録紙1上に吐出されたインク滴2は、記録紙1の表面に衝突し、所定の大きさに広がって膨張紙1の表面に付着する。図1(b)は、記録紙1の表面上に付着したインク滴2 aの状態を模式的に示す図である。記録紙1の表面上に付着したインク滴2 aは直ちに記録紙1への浸透を開始する。図1(c)はインク滴2 bが記録紙1への浸透を開始する。図1(d)はインク滴2 cの浸透状態を示し、2 cはヒータ3を用いて記録を行った場合のインク滴2の浸透状態を示している。また、インク滴2 cの周囲に示した領域2 bは、インク滴2 bが半加熱で設置された場合に記録紙1に浸透可能な範囲を示す。

[0040] 図1に示す例では、インク滴2は記録紙1上にインクが凸状に浸留することがない程度の高い浸透性を有するインクからなる。図1(c)に示すように、ヒータを用いずに記録を行った場合、インク滴2 bは記録紙1の厚さ方向の深さd0まで浸透する。しかしながら、ヒータ3により記録紙1を加熱することにより、インク中の溶剤等の水分を蒸発させることができ、インク滴2 cの浸透を記録紙1の厚さ方向の深さd1に抑えることができる。図1(c)に示すように、ヒータ3の加熱によりインク滴の浸透が抑制される要因の一つとしては、水分の蒸発によるインクの粘度の増加が挙げられるが、更に大きな要因として考えられるものに、紙の表面部でのインクの影響が促進されていることが考えられる。

[0041] このように、ヒータ3による加熱を行うことにより、インク滴の浸透を抑え記録紙1の厚さ方向の深さd1で浸透を停止させることができる。

[0042] 本発明は、半浸透性インクを使用して記録を行う場合に面質を向上させた点を特徴とするものであるが、以下に半浸透性インクを用いた場合における現象の詳細なメカニズムについて推論ではあるが図50 (紙の断面方向に見た状態の図) を参照しながら説明する。

[0043] まず、図50(a)は紙に向かってインク滴が飛翔している様子を示す。図50(b)はインク滴が紙に着弾した状態を示す。このときインクは紙上でインク滴径の約2倍の径の円柱状となる。図50(c)は紙の表面でインクが比較的速い浸透性を有しているために比較的速い速度で紙の繊維に膨潤していく様子を示している。ここで紙の裏面からヒータにより付与される熱の作用により膨潤速度が促進され、かつインクの蒸発も促進される。図50(d)はインクが紙の内部に浸透した状態を示す図であるが、インクの主に水分の蒸発により紙のスチットの繊維間の毛管現象であるところの浸透が速く起こる。よって紙の深さ方向にインクが浸透しにくくなる。また浸透が抑えられることによっ





(9)

クについては、上記範囲内でアセチレンノールの含有割合が比較的低いインクを用い、混色して記録されることによりカラーインクについては、上記範囲内でアセチレンノールの含有割合が比較的高いインクを用いる構成とすることが効果的である。

	Ka値 $\mu\text{m}^2/\text{cm}^2$	15 $\mu\text{m}$ 以上層 $\mu\text{m}$	表面張力 $\gamma(\text{mN}/\text{cm})$
上置き系インク	1.0	0.0~0.2	40~
半浸透性インク	1.0~5.0	0.2~0.7	35~40
高浸透性インク	5.0~	0.7~	35

【0061】次に、本発明の実施形態における、記録媒体に対する浸透性を具ならせたインク系それぞれの成分および特性の目安を以下の表に示す。

【表1】

	Ka値 $\mu\text{m}^2/\text{cm}^2$	15 $\mu\text{m}$ 以上層 $\mu\text{m}$	表面張力 $\gamma(\text{mN}/\text{cm})$
上置き系インク	1.0	0.0~0.2	40~
半浸透性インク	1.0~5.0	0.2~0.7	35~40
高浸透性インク	5.0~	0.7~	35

上記の表では、「上置き系インク」、「半浸透性インク」、「高浸透性インク」のそれぞれについて、Ka値、アセチレンノール含有量(%)、表面張力( $\gamma\text{mN}/\text{cm}$ )を示している。

【0063】上記表におけるKa値は、前述のごとくゾトリ法による液体の動的浸透性試験装置S(真洋精機製作所製)を用いて測定したものである。真鍮に用いた記録紙としては、電子写真方式を用いた複写機やLPと、インクジェット記録方式を用いたプリンクの双方に使える記録紙である。キヤノン株式会社はB用紙を用いた。また、キヤノン株式会社は電子写真用記録紙であるPPC用紙に対しても、同様の結果を得ることができた。

【0064】ここで、「半浸透性インク」として規定される系のインクは、前述の実験例により、ヒータを用いた構成において良好な結果が得られた範囲(0.2~0.7重量%)のアセチレンノールを含有するインクである。

【0065】ここで、界面活性剤を液体に含有させる場合の条件として、その液体における界面活性剤の臨界ミセル濃度(c. m. c.)があることが知られている。上述したインクに含有されるアセチレンノールは界面活性剤の一種であり、同様にアセチレンノールにおいても液体に於いて臨界ミセル濃度(c. m. c.)が存在する。【0066】図47は水に対するアセチレンノールの含有割合を調整した場合の表面張力を示すグラフであり、このグラフから水に対するアセチレンノールの臨界ミセル濃度(c. m. c.)が約0.7%であることがわかる。このことと上記表を対応させると、本発明の実施形態で説明する「半浸透性インク」は、水におけるアセチレンノールの臨界ミセル濃度(c. m. c.)よりも低い割合でアセチレンノールを含有するインクがあることがわかる。

【0067】本発明は、上記の表1で示される半浸透性インクを用い、ヒータによる加熱制御を行って記録動作を行うことにより、インク滴の浸透を記録紙表面から浅い位置に抑えることができ、結果として画像濃度を高くできるとともに異色混染にじみに対する良好性を向上できることを見出したことにある。また、本発明は、半浸透性インクを用い、ヒータによる加熱制御を行って記録

動作を行う場合に、2つのインク滴を所定の時間差を隔てて重ね記録を行うことにより、より多くのインク滴を記録紙表面から浅い位置に浸透させた状態で定着することができ、また、多くのインク滴を吐出して記録を行った場合に問題となる異色混染にじみの問題についても良好な結果を得られることを見出したことに特徴を有するものである。

【0068】次に、ヒータによる加熱制御を行って記録動作を行う場合の、記録方式に応じた効果について、各種記録方式を例に挙げて説明する。

【0069】(2) 記録方式に応じたインクの浸透の制御

先の説明では、ヒータを用いて記録紙を加熱することによりインクの記録紙への浸透を抑え、記録濃度と境界にじみの良好性を向上させる構成について説明したが、次に、ヒータを用いて加熱を行った状態で複数のインク滴を吐出して記録を行う場合における効果を、様々な記録方式についてそれぞれ説明する。

【0070】(分刷印字方式) 少量のインク滴を複数回吐出することにより所定量のインクを得る記録方式について説明する。

【0071】図5(a)、図5(b)は、1滴の吐出量が約40p1のインク滴を吐出した状態、およびインク滴が記録紙1の表面に衝突して付着した状態を模式的に示す図である。また、図5(c)、図5(d)は、1滴の吐出量が約20p1のインク滴2'を2個連続して吐出した状態、およびインク滴が記録紙1の表面に衝突して付着した状態を模式的に示す図である。ここで、図5(c)に示される2つのインク滴はあまり時間差を置くことなく吐出した状態を示すものであり、例えば、本図の例では約50ms程度の時間差で2つのインク滴2が吐出された状態を示すものとする。また、インクは、前述したようにアセチレンノールの含有率を約0.2から0.7%、より好ましくは約0.35%から0.5%程度に調整したものを用いたものとする。また、いずれの場合もヒータ3によって記録紙を加熱した状態でインク滴を吐出し、インク滴の記録紙の厚さ方向に対する浸透を抑える制御を行った。

【0072】図5(d)に示すように、2つのインク滴が吐出される時間間隔が短くても、先に記録紙表面に付

着したインク滴は2cに示すように浸透を開始している。図5(b)と図5(d)を比較するとわかるように、40p1のインク滴を1回で吐出した場合と、20p1の吐出量で2回に分けて吐出した場合とでは、記録紙表面にインク滴が衝突して付着した状態の高さ(h1、h2)が異なる。インク滴が記録紙表面に付着した直後の高さが高いため、記録紙の厚さ方向への浸透の深さが深くなる。記録紙の厚さを小さくすることが望ましく、図5(b)、図5(d)を比較してみると、同量のインク滴で画像を形成する場合、複数回に分けて記録した方が記録紙への浸透の深さを小さくすることができることがわかる。

【0073】次に、上記のようなインク吐出量と記録紙の表面に付着したインク滴の高さとの関係が生じる理由について詳細に説明する。

【0074】図6(a)はインク吐出量Vd(p1)に対する記録紙に衝突する際のインク滴の高さを説明するための表である。図6(b)、図6(c)は図6(a)の表の各項目を説明する図である。図6(b)は吐出量Vdのインク滴2が吐出された状態を示し、そのインク滴がほぼ球形の状態における半径をr( $Vd=4\pi r^3/3$ )とする。図6(c)はインク滴が記録紙表面に付着した直後の状態を示し、Rは付着した直後のインク滴の半径を示している。ここで、rおよびRの単位は $\mu\text{m}$ であり、また、吐出されたインク滴が記録紙に衝突した場合に従来のインクジェット記録方式においてほぼ成立立つところの約2倍の径となるものと、 $R=2r$ として計算した。また、記録紙に衝突して付着した直後のインク滴をドット径として見た場合の面積をS( $S=\pi R^2$ )、その高さをh( $h=Vd/S$ )で表している。

【0075】図6(a)において、AF(エリファツクグー)は、360dpi(dot per inch)の解像度で記録を行う場合、1ドット位置に対するインク滴が占める割合を表している。つまり、360dpiで記録する各面積を、1辺が約70.5 $\mu\text{m}$ の格子状とすると、その面積は約4970.25 $\mu\text{m}^2$ である。AFは、1面積の面積に対するインク滴の面積が占める割合をパーセントで表している( $AF=S\times 100/4970.25$ )。このAFの値が大きくなるほど隣接する面積位置にまで到達することになる。

【0076】図6(a)の表によると、吐出量が40p1として吐出した場合にインク滴が記録紙に付着した直後の高さは約7.1 $\mu\text{m}$ であり、吐出量が20p1の場合は6.6 $\mu\text{m}$ である。インク滴の浸透は記録紙に付着した直後の高さが影響し、ほぼインク滴の高さが記録紙内部への浸透の深さとなる。そのため、40p1のインク

(10)

クを1回の吐出で記録した場合と、20p1のインク滴で2回に分けて記録した場合とは、そのインク滴の浸透の深さは後者の方が浅くなる。前述のように、記録紙表面の浅い位置でインクを定着した方が記録濃度を高くすることができると、20p1のインク滴を吐出して記録を行うよりも、40p1のインク滴を吐出して2回に分けて記録を行った方が記録濃度を高くすることができる。

【0077】上述のように、ヒータにより記録紙を加熱した状態でインク滴を吐出して記録を行う構成において、さらに、同量のインクを少ない吐出量により複数回に分けて記録を行うことで、記録濃度をより高めることができる。

【0078】(重ね打ち印字方式) 上述した分刷印字による効果は、同一位置に複数回インク滴を吐出して記録を行う構成においても得られるものであり、それについて図7および図8を用いて説明する。図7は複数のインク滴を時間差をおくことなく連続して吐出した例を示すもので、図7(a)は2つのインク滴が吐出された状態を示し、図7(b)は2つのインク滴が記録紙1の表面に付着した状態を模式的に示している。

【0079】2つのインク滴が極めて短い時間差、例えば10msで吐出された場合、先に吐出されたインク滴が記録紙1の内部に浸透するよりも前に、後に吐出されるインク滴が記録紙1の表面に到達する。その場合、2つのインク滴が記録紙1の表面に付着した直後は、図7(b)に示すように、記録紙表面上に2つのインク滴が重なった状態で付着することになる。従って、付着したインク滴の高さも高くなり、結果として記録紙内部へ浸透する深さも深くなる。

【0080】これに対して、2つのインク滴を十分な時間差、例えば約1秒をおいて同じ位置に吐出した場合の例を図8に示す。図8(a)は先に吐出されたインク滴の状態を示す。吐出されたインク滴は、図8(b)に示すように、後のインク滴が吐出されるよりも前に記録紙内部に浸透する。その状態で図8(c)に示すように、後のインク滴が吐出されると、図8(d)に示すように、記録紙内部への浸透の深さがそれ以上深くなることはなく、2つのインク滴の浸透を記録紙表面から浅い位置に抑えることができる。

【0081】従って、複数のインク滴を同じ位置に重ねて記録する場合、複数のインク滴を吐出する時間間隔を十分におくことで、インク滴の浸透を記録紙表面から浅い位置に抑えることができ、記録濃度を高めることができる。

【0082】このような、十分な時間差において重ね打ちを行う効果は、ヒータを設けない構成によっても得られるものであるが、ヒータを設けてインク滴の記録紙の厚さ方向への浸透を抑えるようにすることで浸透性の高いインクを用いても記録濃度を高くすることができた。





(13)

【0103】図14において、縦軸は記録画像濃度を示すOD値（反射光学濃度）であり、横軸はアセチレンの含有率である。また、図15において、縦軸は記録画像濃度を示すOD値（反射光学濃度）であり、横軸は加熱手段であるヒータの電力値（ワット）を示している。

【0104】アセチレンの含有率が0%のインクの場合、OD値が高く透明に見えるが、前述のように記録媒体の表面に凸状に残留する量が多く、照射して異なる色のインク液が吐出されるとインクの流れ込みを生じ、境界にじみや白もやなどのブリードが発生しやすくなる。このような問題を解決するためには、照射するインクを吐出する前に十分な時間放置する必要がある。スループットを低下させてしまう。また、アセチレンの含有率を増加させるとインクの透過性を高めることができ、記録紙の表面上に凸状に残留することなくインクを透過させることができるが、OD値が低下して不鮮明な画像となってしまふ。本例では、アセチレンの含有率を約0.4%程度とすることにより、比較的OD値が高く、境界にじみや白もやに対しても良好な記録画像を形成できた。

【0105】また、図16は、ヒータを用いた場合とヒータを用いない場合とでODの差がどの程度違うかを説明する図である。図16は図14に示した結果に基づくグラフであり、ヒータへの加熱電圧が20Vのときと0V（ヒータを用いない場合）のときの濃度差と、ヒータへの加熱電圧が28Vのときと0V（ヒータを用いない場合）のときの濃度差とを、アセチレンの含有割合に対応させてグラフで示している。

【0106】図14、図15及び図16に示す結果より、ヒータの加熱温度を高くした方がOD値をより高くでき、また、アセチレンを含有させて透過性を高めたとインクであっても、ヒータによる加熱温度を高めることで、透過性の低いインクとほぼ同等の記録画像濃度まで濃度を高めることができることがわかる。

【0107】（記録間隔を長くして重ねた記録を行った場合の例）次に、重ねて記録するインク高の時間間隔を長くした場合の記録結果について、実験結果を例に説明する。

【0108】本実験では、図13に示した記録装置を用い、キヤリッジの最初の記録走査時に黒吐出部K1、K2のいずれかにより記録を行い、キヤリッジが走査範囲を1往復した後のキヤリッジの走査において、黒吐出部K1、K2のいずれかにより重ね記録を行った例を説明する。

【0109】本実験では、キヤリッジの2回の走査に分けて行う重ね記録の時間間隔は約1.5秒と比較的長い時間間隔となる。また、カラーインク吐出部C、M、Yによる記録は、黒の吐出部の2回目の記録走査時に行なった。

【0110】実験結果を図17、図18に示す。図17は、加熱手段としてセラミックヒータへの加熱電圧を28V、20V、0Vとした場合について、それぞれアセチレンの含有割合を調整した場合の実験結果を示すグラフである。また、図18は、加熱手段であるヒータの電力値（ワット）とOD値との関係を、インク中のアセチレンの含有率が0%、0.4%、1.0%の場合について示している。本実験例でも、先の実験例と同様に、アセチレンの含有率を約0.4%程度とすることにより、比較的OD値が高く、境界にじみに対しても良好な記録画像を形成できた。

【0111】また、図19は、ヒータを用いた場合とヒータを用いない場合とでODの差がどの程度違うかを説明する図である。図19は図17に示した結果に基づくグラフであり、ヒータへの加熱電圧が20Vのときと0V（ヒータを用いない場合）のときの濃度差と、ヒータへの加熱電圧が28Vのときと0V（ヒータを用いない場合）のときの濃度差とを、アセチレンの含有割合に対応させてグラフで示している。

【0112】図19を見ると、ヒータへの加熱電圧が28Vの場合、アセチレンの含有割合が0.2～0.7%、特に0.3～0.7%のときに、ヒータを用いない場合との濃度差が大きくなり、高濃度の画像を形成できることがわかる。

【0113】図17、図18及び図19に示す結果より、ヒータの加熱温度を高くした方がOD値をより高くでき、また、アセチレンを含有させて透過性を高めたとインクであっても、ヒータによる加熱温度を高めることで、透過性の低いインクとほぼ同等の記録画像濃度まで濃度を高めることができることがわかる。

【0114】また、先に説明した図14、図15に示す実験結果と比較した場合、インク中のアセチレンの含有率とヒータの加熱温度、ヒータのワット数などの条件を一致させて比較すると、図17、図18に示した実験結果の方が、より高い記録濃度を達成できることがわかる。

【0115】また、図16と図19の結果を比較しても、加熱のインク濃度を重ねて記録する時間間隔をある程度長く設定することにより、ヒータによる加熱の効果により良く得ることができ、記録濃度を高くすることができるとわかる。

【0116】また、他のカラーインクによる画像の境界に発生するインクのにじみについても、比較的透過性の高いインクを用いることと、ヒータによるインクの記録紙内部への透過を抑える効果により、にじみの発生を抑えることができる。

【0117】ここで、黒インクによる記録とカラーインクによる記録との時間間隔に応じた境界のにじみの発生を検討すると、図14、図15に示した例では黒インクによる記録とカラーインクによる記録との時間間隔が比

(14)

較的に長い。また、図17、図18に示した例では、ヒータを用いた加熱の効果により黒インクによる画像とカラーインクによる画像の境界のにじみは抑えられるものの、2回目の記録走査時の黒インクによる記録とカラーインクによる記録の境界のにじみをより抑えるため、図14、図15に示した例に比べれば若干にじみの発生が確認された。

【0118】上述のことから、黒インクによる画像の画像濃度を高めるためには黒の吐出部K1、K2による記録の時間間隔を長くし、黒インクによる画像とカラーインクによる画像の境界のにじみをより抑えるためには、黒インクによる記録とカラーインクによる記録の時間間隔を長くすることが好ましいことがわかる。

【0119】以上のことから、複数のインク濃度を重ねて記録することにより記録濃度を高くしようとした場合、重ねて記録を行う時間間隔をある程度長く設定することにより、より記録濃度を高くできるといえる。その設定時間としては、実験例に挙げたようにキヤリッジが1往復する時間とすれば同一の黒吐出部で2回記録する構成も採用し得るため、図2に示した記録装置のように黒インクを吐出する黒吐出部を複数設けることなく、一般に知られるようなインク色に対応した吐出部が一つずつ設けられる構成においても適用可能である。

【0120】また、記録紙の幅方向の全域に対応した長さを持つ記録ヘッドを用いたフルラインインクの記録装置が一般に知られているが、このフルラインインクの記録装置においては記録紙の搬送速度が記録速度に対応する。そのため、複数の記録ヘッドを記録紙の搬送方向に沿って並置したフルラインインクの記録装置において、重ねて記録を行う時間間隔を調整する構成として、記録ヘッド間の距離を時間間隔に応じた距離としたり、記録紙の搬送速度を時間間隔に応じた速度とする構成などがある。以下、フルラインインクの記録装置を例に説明する。

【0121】図20はフルラインインクの記録装置の構成を示す概略側面図である。この記録装置は、インクを吐出して記録を行うインクジェット型方式を採用するもので、フルラインインクの記録ヘッドを図中左印Aに沿った方向に複数並置して多色の記録が可能に構成されるものである。この図に示す構成では、黒のインクを吐出する記録ヘッドK1、K2とイエロー、マゼンタ、シアンの各色のインクにそれぞれ対応する記録ヘッドC、M、Yが搬送ベルト181に外向するよう設けられている。各記録ヘッドは、記録領域の全幅にわたって吐出口が並置されているフルラインインクの記録ヘッドである。各記録ヘッドには、それぞれ吐出口ごとに不図示の電気駆動機構を内蔵し、この電気駆動機構を駆動することによって発熱して液体を噴出し、不図示のインク流路内に液滴を形成し、そしてこの液滴の成分によりインク

液滴を吐出させるものである。各記録ヘッドは、図示紙面に垂直方向に、すなわち記録媒体の搬送方向に垂直に、多数の吐出口が一列に並ぶように設けられている。また、記録紙を搬送する搬送ベルト181はエンベレスのベルトであり、2回のローラ182、183によって図示矢印A方向に回転自在に保持されている。なお記録媒体である記録紙は、一方のローラ184によって同期をとって搬送ベルト181に送り込まれ、記録ヘッド上から吐出される。さらに186は記録紙を搬送ベルト181に送り込むためのガイドである。

【0122】また、記録紙の加熱を行うためのヒータとして、記録ヘッドK1とK2との間、マゼンタヘッド187a、187bを設けている。図13に示す構成では、加熱手段としてセラミックヒータを用いた構成を説明したが、本発明に適用可能な加熱手段としては、記録紙の記録面の裏面から加熱を行うヒータに限られるものではなく、図20に示したハログラフヒータによって好適に採用し得るものである。特に、フルラインインクの記録装置においては、記録紙が搬送ベルト上に搬送されて搬送されるため、記録紙の裏面にヒータを設ける構成とすると装置が複雑になるため、図20に示すような記録面側から加熱を行うタイプのヒータを用いることが好ましい。本図においては、記録ヘッドK1とK2との間、および記録ヘッドK2とCの間に設けられるヒータの数を1つとして、ヒータ自体の加熱量に応じて、複数設置する構成であってもよい。

【0123】図20に示す装置の構成においては、黒のインクを吐出する2つの記録ヘッドK1とK2との距離をL0としている。この距離を、装置に設定されることと速度で記録紙が搬送される時間に基いて決定することにより、黒インクを吐出する記録ヘッドK1とK2で記録する時間間隔が決まる。つまり、前述のように記録ヘッドK1で記録した後、続く記録ヘッドK2で重ねて記録を行うまでの時間間隔を1.5秒とする場合、記録紙が1.5秒間で搬送される長さに距離L0を設定すればよい。また、図20に示した構成においては、黒インクを吐出する記録ヘッドK2とシアンインクを吐出する記録ヘッドCとの距離L1を距離L0とほぼ同じ距離に設定し、記録ヘッドK2で記録された後、続く記録ヘッドCで記録されるまでの時間間隔をおくように構成すればよい。この構成によれば、記録ヘッドK2で吐出されたインク液がある程度記録紙内部へ浸透した状態で続く記録ヘッドCによる記録が行われるため、異色インクによる画像の境界のにじみを低減し、良好な画像を記録することができるとわかる。

【0124】〔実施例〕以下、本発明を適用可能な記録装置を例に挙げ、本発明の実態例として、具体的な記録シーケンスに

ついで説明する。

[0125] 図21はカラーグラフィック部の最終構成を示したものである。本構成はいわゆるシリアル方式を採用するもので、記録ヘッドを図中に示すX方向（主走査方向）に走査しながら記録を行い、記録媒体であるグラフィック707は図中に示すY方向（副走査方向）に搬送される。この図において、701はヘッドカートリッジである。これは、4色のカラーインク、ブラック（K）、シアン（C）、マゼンダ（M）、イエロー（Y）がそれぞれ詰め込まれたインクタンクと、702のマルチノズルヘッドより構成されている。

[0126] 図22は、図21に示すマルチノズルヘッド702に記録されるマルチノズルの様子で2方向から示したものである。図22において、801はマルチノズル702上に記録されるマルチノズルである。図22に示す例ではマルチノズル801がY軸に沿って平行に記録されているが、例えば図のXY平面上に多少の傾きを持った構成であっても良い。この場合には、ヘッドが進行方向Xに進んで行くのに対し、各ノズルは傾きに依りてタイミングをずらしながらグラフィックを行っていくことになる。

[0127] 再び図21を参照すると、703は搬送ローラであり、704の補助ローラとともにグラフィック707を抑えながら図の矢印の方向に回転し、グラフィック707をY方向に同時送っていく。また705は給送ローラであり、グラフィックの給紙を行うとともに、703、704と同様、グラフィック707を抑える役割も果たす。706は4つのインクカートリッジを支持し、グラフィックとともにこれら移動させるキャリアリフトである。これはグラフィックとこれら移動させるキャリアリフトの回復作業などを行うときには図の点線で示した位置のホームポジション（h）に待機するように構成されている。グラフィック開始前、ホームポジションにあるキャリアリッジ06は、グラフィックが開始されると、図21に示すX方向に移動しながら、マルチノズルヘッド702上の記録のマルチノズル801により、紙面上に横断のグラフィックを行う。一般的なシリアル方式の記録装置では、この様な主走査方向のグラフィックと、グラフィックの副走査方向への搬送とを繰り返すことにより、一紙面上のグラフィックを完成させる。

[0128] 図21において、710はヒータであり、マルチノズルヘッド702に対向する位置に配置される。グラフィック動作時は、マルチノズルヘッド702とヒータ710の間にグラフィック707が搬送され、ヒータ710はグラフィック707をグラフィック面の反対側から加熱する。また、ヒータ710は、マルチノズルヘッド702の主走査による記録領域に対応する範囲のグラフィックを加熱できるように配置されている。

[0129] 図23（a）は、図21に示した記録装置を模式的に示したものである。図23（b）は1回目の

(15)

主走査による記録を示すもので、ヘッドカートリッジ01はX方向に走査し、グラフィックのヘッドカートリッジKのみを使用して、主走査方向に沿った記録領域290に対してグラフィックを行う。図23（c）は、2回目の主走査による記録を示すもので、図23（b）でグラフィックした後、グラフィック707の搬送が行われ、イエロー（Y）、マゼンダ（M）、シアン（C）のヘッドカートリッジを用いて、主走査方向に沿った記録領域291に対してグラフィックを行う。

[0130] 図23（b）に示した領域290と図23（c）に示した領域291とは同一の領域であり、本例では同一の領域に対して、グラフィックによる記録と、グラフィックを除く他の色による記録とを、それぞれ別の主走査により行う。

[0131] グラフィックによる記録が行われた後、キャリアリッジカートリッジ側の主走査が開始されるまでの間、グラフィックで記録された領域はヒータ710によって定着が行われる。この間の定着のプロセスは先に説明した通りであり、インクの浸透が抑えられ、乾く色による記録走査が行われても、グラフィックによる画像と他の色による画像とが影響し合うことなく、高画質化が達成される。

[0132] また、図24（a）もまた、図21に示した記録装置を模式的に示したものである。図24（b）は1回目の主走査による記録を示すもので、ヘッドカートリッジ01をX方向に走査し、グラフィックのヘッドカートリッジKのみを使用して、主走査方向に沿った記録領域301に対してグラフィックを行う。図24（c）は2回目の主走査による記録を示すもので、1回目の主走査の後グラフィック707の搬送が行われ、1回目の主走査と同様にヘッドカートリッジ701をX方向に走査し、グラフィックのヘッドカートリッジKのみを使用して、主走査方向に沿った記録領域302に対してグラフィックを行う。

[0133] 図24（d）は、3回目の主走査による記録を示すもので、図24（b）、（c）に示す2回の主走査でグラフィックした後、グラフィック707の搬送が行われ、イエロー（Y）、マゼンダ（M）、シアン（C）のヘッドカートリッジを用いて、主走査方向に沿った記録領域291に対してグラフィックを行う。図24に示した効果に加え、グラフィックの濃度を高くすることができるという効果がある。

[0134] [第1の実施例] 図23、24に概略を示したような記録方法の実施例について、さらに詳細に説明する。まず第1の実施例について説明する。なお、図面中では、インクの色にのみならず、インク滴が1滴形成された状態をヘンツェンで、2滴のインク滴が重ねて形成された状態をクロマツェンで、3滴のインク滴が重ねて形成された状態をトリプルヘンツェンでそれぞれ示している。

(16)

[0135] キャリッジの1回目の走査時に黒インクを黒吐出部K1、K2から普通紙1に向けて吐出し、第1のインク滴11a、11b（図25（a）参照）を形成する。走査完了後、記録ヘッド8からインク吐出を行うことなくキャリッジが逆方向に走査し、元の位置に復帰する。続いて、キャリッジの2回目の走査が行われ、この時に黒インクを黒吐出部K1、K2から再び普通紙1に向けて第2のインク滴を吐出し、黒色記録用ポイント14（図25（b）参照）を形成する。走査完了後、記録ヘッド8からインク吐出を行うことなくキャリッジが逆方向に走査し再び元の位置に復帰する。さらに、キャリッジの3回目の走査が行われ、カラーインク（シアン、マゼンダ、イエロー）を各吐出部C、M、Yから普通紙1に向けて適宜に吐出し、第3のインク滴を吐出しカラー記録用ポイント15（図25（c）参照）を形成する。走査完了後、記録ヘッド8からインク吐出を行うことなくキャリッジが逆方向に走査し再び元の位置に復帰し、1ライインの印字が完了する。なお、この間セラミックヒータ10は常に作動し、普通紙1を加熱し続けている。

[0136] したがって、普通紙1のある1点をとりみると、図26に示すように、まず黒吐出部K1、K2による吐出が行われ、それからキャリッジが往復する1.5秒の間隔が形成される。この加熱により第1のインク滴11a、11bの普通紙1への浸透が抑制され、非加熱時と比べて浸透深さが抑制される。そこで再び黒吐出部K1、K2による吐出が行われ、第1のインク滴11a、11bを重ねるように第2のインク滴が形成される。それから、再びキャリッジが往復する1.5秒の間隔が形成される。こうして、図25（b）に示すように、第1のインク滴と第2のインク滴とにより黒色の記録用ポイント14が形成される。そこで、吐出部C、M、Yからカラーインクが吐出され、この黒色の記録用ポイント14と隣接するカラー記録用ポイント15（第3のインク滴により構成）が形成される。その後、少なくともキャリッジが往復する1.5秒の間隔が形成される。なお、カラー記録用ポイント15の形成に関しては、所望の色を得るために、吐出部C、M、Yの任意の組合せによるインク吐出が行われ、単色または複数のインク滴により形成される。

[0137] 以上の動作によると、吐出部C、M、Yからカラーインクが吐出するまでに、第1のインク滴11a、11bは3秒間、第2のインク滴は1.5秒間隔が形成される。これにより、各インク滴は浸透深さが抑制され、普通紙1の厚み方向においては表面近傍にインクが集中し、色素成分があまり分散しない。そして、普通紙1に加熱した光は比較的裏面に近い位置で反射するため、鮮明である。また、このインクは浸透性を有するものであるため、インクが普通紙1の表面上に凸状に残留することはなく、隣接するカラー記録用ポイント15側に

流れ込んでデトリートを生じることはない。加熱してインク中の水分を蒸発させることによりインクの結度を上げ境界にしみだすデトリートを起こりにくくし、またインク中の溶媒を蒸発させることによって色素の結核に対する溶解性を低下させて色素を紙に対して浸透し易くするという効果も有している。

[0138] このように、本実施例によると、記録媒体である普通紙1の裏面に凸状に残らないという浸透性インク特有の弊害が見られるとともに、インクが裏面から深い位置に密集するという非浸透性インクと同様の弊害も示し、鮮明な記録が可能であり、かつデトリートが防げるという両タイプのインクの長所を両立できる。

[0139] なお、インク吐出後1.5秒後に次のインク吐出が行われる時点では、先に吐出したインク滴の普通紙1への浸透が継続中であっても、完了していても構わない。

[0140] [第2の実施例] 図27は、本発明の第2の実施例を示す説明図である。これは、キャリッジの2回目の走査時に2回目の黒インク吐出とカラーインク吐出とを同時に行う方法である。

[0141] すなわち、普通紙1のある1点をとりみると、まず黒吐出部K1、K2による吐出が行われ、それからキャリッジが往復する1.5秒の間隔が形成される。この加熱により黒インク滴11a、11bの普通紙1への浸透が抑制され、浸透深さが抑制される。そこで、再度のキャリッジ走査が行われ、黒吐出部K1、K2による2回目の黒インク吐出と、吐出部C、M、Yによるカラーインク吐出とが行われ、黒インク滴からなる黒色の記録用ポイント18と、隣接するカラー記録用ポイント19とが形成される。その後、やはりキャリッジが往復する1.5秒の間隔が形成される。

[0142] 本実施例は、キャリッジの2回目の走査時に黒インク滴が形成されるとともにカラー記録用ポイント19が形成される点のみが第1の実施例と異なっており、その他の工程等については第1の実施例と同様である。ここで2回目の黒の記録とカラーの記録が同一キャリアで行われるが、黒インクの浸透性によってカラーが記録される前に黒インクはほぼ紙中に浸透しているためフリードを生じにくい。そして、色の鮮明な記録が可能で、かつデトリートを生じにくいという第1の実施例と同様の効果を達成できる。

[0143] [第3の実施例] 図28は、本発明の第3の実施例を示す説明図である。これは、黒インクの重ね行は行わない方法である。

[0144] すなわち、普通紙1のある1点をとりみると、まず黒吐出部K1、K2による吐出が行われ、それからキャリッジが往復する1.5秒の間隔が形成される。この加熱により黒インク滴20a、20bの普通紙1への浸透が抑制され、浸透深さが抑制される。そこで、吐出部C、M、Yからカラーインクが吐出され、黒

(17)

インク滴20a、20bからなる黒色の記録用ドット21と隣接するカラー記録用ドット22が形成される。その後、やはりキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。

[0145] 本実施例は、キヤリッジの1回目の走査時の実施例を示す説明図である。これは、単一の黒吐出部K3を有する記録ヘッド(図示せず)を用いている。黒吐出部K3からの吐出により黒インク滴23が形成され、それからキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。そこで再び黒吐出部K3による黒インク滴の吐出が行われる。それから、再びキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。こうして、黒インク滴により1個の黒色の記録用ドット25が構成される。ついで、吐出部C、M、Yからカラーインクが吐出され、この黒色の記録用ドット25と隣接するカラー記録用ドット26が形成される。その後、やはりキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。

[0146] (第4の実施例) 図29は、本発明の第4の実施例を示す説明図である。これは、単一の黒吐出部K3を有する記録ヘッド(図示せず)を用いている。

[0147] 普通紙1のある1点をとってみると、まず黒吐出部K3からの吐出により黒インク滴23が形成され、それからキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。そこで再び黒吐出部K3による黒インク滴の吐出が行われる。それから、再びキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。こうして、黒インク滴により1個の黒色の記録用ドット25が構成される。ついで、吐出部C、M、Yからカラーインクが吐出され、この黒色の記録用ドット25と隣接するカラー記録用ドット26が形成される。その後、やはりキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。

[0148] (第5の実施例) 図30は、本発明の第5の実施例を示す説明図である。これは、第4の実施例と同じ記録ヘッド(図示せず)を用い、2回目の黒インク吐出と同時にカラーインク吐出を行う方法である。

[0149] 普通紙1のある1点をとってみると、まず黒吐出部K3からの吐出により黒インク滴27が形成され、それからキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。そこで再びキヤリッジが往復され、黒吐出部K3により黒インク滴が形成され、黒インク滴により1個の黒色の記録用ドット29が構成される。それと同時に、吐出部C、M、Yからカラーインクが吐出され、カラー記録用ドット30が形成される。その後、少なくともキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。

[0150] (第6の実施例) 図31は、本発明の第6の実施例を示す説明図である。これは、第4の実施例と同じ記録ヘッド(図示せず)を用い、黒インク滴の重ね打ちを行ない方法である。

[0151] 普通紙1のある1点をとってみると、黒吐出部K3による吐出が行われ、キヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。それから吐出部C、M、Yからカラーインクが吐出され、黒色記録用ドット31と隣接するカラー記録用ドット32が形成される。その後、少なくともキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。

[0152] (第7の実施例) 図32は、本発明の第7

の実施例を示す説明図である。これは、第4の実施例と同じ記録ヘッド(図示せず)を用いる方法であり、普通紙1のある1点をとってみると、黒吐出部K3による吐出が行われ、黒色記録用ドット33が形成され、キヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。同時に、キヤリッジを走査して吐出部Cによりカラーインク滴(バツ)が形成された後キヤリッジを元の位置に復帰させ、キヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。続いて、キヤリッジを走査して吐出部Mによりカラーインク滴(バツ)が形成され、キヤリッジが往復する1.5秒の間加熱され、さらに、キヤリッジを走査して吐出部Yによりカラーインク滴(バツ)が形成され、少なくともキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。このように3回に分けて吐出された各色のインク滴によりカラー記録用ドット35が形成される。

[0153] (第8の実施例) 図33は、本発明の第8の実施例を示す説明図である。これは、第7の実施例と対照的な方法であり、普通紙1のある1点をとってみると、キヤリッジの1回目の走査時に、黒吐出部K3および吐出部C、M、Yにより、黒色の記録用ドット36とカラー記録用ドット37と同時に形成される。そして、これらは少なくともキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。

[0154] (第9の実施例) 図34は、本発明の第9の実施例を示す説明図である。これは、黒インク吐出部が2つ設けられた記録装置(図13参照)を用いており、普通紙1のある1点をとってみると、キヤリッジの1回目の走査時に、黒吐出部K1、K2および吐出部C、M、Yにより、黒色の記録用ドット38とカラー記録用ドット39と同時に形成される。そして、これらは少なくともキヤリッジが往復する1.5秒の間加熱される。

[0155] 以上の説明においては、浸透性の黒インクについてインク滴吐出後に加熱して浸透性を制御することについて詳細に述べたが、カラーインクについても同様に、インク滴吐出後に加熱され浸透性が制御されることにより、鮮明さの向上および境界にじみ等のフリの防止という効果が得られる。

[0156] 前記全ての実施例では、カラーインクは超浸透性のインクを用い、吐出は1回のみ行っているが、アセチレンが0.4%程度の半浸透性インクをカラーインクとしても用いるようにすると、より効果的である。また、カラーインクを複数回のインク吐出で重ね打ちするようにしてもよい。その場合、カラー吐出部C、M、Yによるインク吐出後に僅かに位置をずらして再度カラー吐出部C、M、Yによるインク吐出を行うか、図35に示すように、複数の(本例では2つずつの)カラー吐出部C1、C2、M1、M2、Y1、Y2を備えた記録ヘッド40を有するインクジェット記録装置を使用すると、キヤリッジの走査回数を増やすことなく行え

(18)

る。また、前記実施例にて説明した工程の後に、再度キヤリッジを走査しつつ吐出部C、M、Yからカラーインクを吐出し、その後キヤリッジを元の位置に戻す一連の工程を追加するようにしてもよい。

[0157] 前記各実施例において、主走査方向(キヤリッジの移動方向)について記録用ドット1つを形成するのにインク滴吐出を1回行う場合は、1ノズルからの1回の吐出で約50p1のインクを吐出する。インク滴吐出を2回行う場合には、1ノズルからの1回の吐出で20〜30p1のインクを吐出して、50p1前後の記録用ドットを形成する。なお、黒インクの吐出ヘッドをK1、K2の2つ設け、記録用ドット1つに対し4回の吐出が行われる場合、このとき1個の記録用ドットのインク量は100p1前後である。

[0158] 記録用ドット1つに対し行われる複数回のインク吐出は、全く同じ位置に重ね打ちしても、千鳥状やインクレーヌ状に僅かに位置をずらして行ってもよい。後者の場合、例えば360×360dpiの記録用ドットを得るために、実際には720×360dpiのインク吐出を行うことになる。複数回のインク吐出のインク滴の大きさは異なっても(例えば黒インク滴の上に大インク滴を形成したり、大インク滴の上に小インク滴を形成したりしても)よい。ただし、インク滴の大きさを変えた時、吐出位置を僅かにずらしたりする場合も、吐出されたインク滴の少なくとも一部は重なり合うようにすることが望ましい。

[0159] 前記各実施例は、各色の吐出ヘッドが普通紙1の搬送方向に対して垂直方向すなわち主走査方向に1列に横並びに並べて配設してあるが、各色の吐出ヘッドを普通紙1の搬送方向すなわち副走査方向に横並びとして2列、または3列など複数列にしてもよい。たとえば、1列目(1パス目)に黒吐出ヘッドを、2列目(2パス目)にカラー吐出ヘッドをそれぞれ設け、互いに独立して移動可能に構成してもよい。この場合、2列目(2パス目)にもう1つの黒吐出ヘッドを設けてもよい。

[0160] また、カラー吐出ヘッドも分割し、2列目にC、3列目にM、4列目にYという風に配設してもよい。その場合、セラミックヒータは、全列に共通するようにならなければならない。この場合、セラミックヒータは、全列に共通するようにならなければならない。

[0161] 以上の説明は、記録ヘッドが構成されたキヤリッジが記録媒体の搬送方向に直交に往復移動するシリアルタイプに関するものであるが、記録媒体の全幅にわたって多数の吐出部(ノズル)が配設されたいわゆるフルラインタイプの記録ヘッドを用いる場合にも、本発明は適用可能である。

[0162] (第10の実施例) その例として、図36に示す本発明の第10の実施例について以下に説明する。これは、第1の黒吐出ヘッド41と、第2の黒吐出

ヘッド42と、カラー吐出ヘッド43a、43b、43cが共通部において配設されている。各吐出ヘッド41、42、43a、43b、43cは、すべて記録媒体である普通紙1の全幅に沿って多数のノズルが配設されており、普通紙1はこの吐出ヘッドに垂直に(矢印方向に)搬送される。そして、各吐出ヘッドは間隔をあけて設けられ、この間隔に加熱手段であるセラミックヒータ44が配設されている。そして、この間隔だけ普通紙が搬送されるのにかかる時間(例えば1.5秒)が、ある1点においてインク滴が吐出されたから次のインク滴が吐出されるまでの時間である。本実施例によると、記録媒体である普通紙1のある1点について考えると、図29に示す第4の実施例と実質的に同様な処理が施される。なお、吐出ヘッド41、42の直下(点線部)にも位置するようにセラミックヒータ44を設けてもよい。また、カラーインクを吐出した後にも加熱されるようにセラミックヒータ45を設けると、より効果的である。

[0163] (第11の実施例) 図37に示す本発明の第11の実施例は、前記第10の実施例から黒吐出ヘッドを1つ省略した構成である。すなわち、黒吐出ヘッド46と、カラー吐出ヘッド47a、47b、47cとが間隔をあけて配設されており、記録媒体である普通紙1のある1点について考えると、図31に示す第6の実施例と実質的に同様な処理が施される。黒吐出ヘッド46の直下(点線部)やカラー吐出ヘッド47a、47b、47cの直下にも位置するようにセラミックヒータ48を設けることもできる。

[0164] このように、インク吐出点に対してフルラインヘッドを配設し、インク吐出の所望の時間間隔と普通紙1の搬送速度にに応じてフルラインヘッド間にスペースをあけ、そのスペースに加熱手段を設けることにより、シリアルタイプの記録ヘッドを用いた実施例にそれと対照して実質的に同様な処理を施す記録装置が構成できる。

[0165] なお、図38に示すように、前記各実施例のセラミックヒータHは断熱材49に覆われていることが好ましい。また、セラミックヒータHに代えて、図29に示すようなバグランソヒータ187a、187bや、その他の様々な加熱手段を用いることができる。なお、セラミックヒータを用いた構成およびバグランソヒータを用いた構成のいずれも、シリアルタイプ、フルラインタイプのいずれにも適用可能である。

[0166] (第12の実施例) 第1の実施例等では、例えば図26(b)に示す2回の主走査によりフランクの両側の記録を行う例を示した。先に示した例では、フランクの両側を2回記録することにより、フランクの両端を減くことで、フランクの定着性を高め、隣接して記録されるドット同士のインクの干渉を抑え、フランクの両端を2回の主走査で完成されるよう、それぞれの主走査

(19)

で開引いて記録を行ってもよい。

【0167】図39は、画像を開引いて記録を行い、2回の主走記録で相補的となるよう記録を行う例を説明する図である。702はヘッドを模式的に示したもので、801はヘッドに記録されるノズルを示している。説明の簡略化のため、本図ではヘッドに8個のノズルを配列した構成を示している。

【0168】図39(a)は、ヘッドと、そのヘッドによる記録位置を示す図であり、ヘッドから吐出されるインク滴により、図39(a)の格子の交点にドットが形成される。図39(b)、図39(c)は、それぞれ開引いて記録を行う際のドット位置の例を示すものである。図39(b)、図39(c)は、チェッカーパターン状にドットを開引いた例であり、それぞれ開引く位置が異なっている。図39(b)、図39(c)で開引かれて記録されたパターンは互いに相補的なパターンであるため、それぞれのパターンで開引いて同じ位置に記録を行うことで、記録画像が完成される。

【0169】図面ではそれぞれの主走で記録されるドットをわかりやすくするため、図39(b)では記録されるドット位置を斜線を記入した円で示しており、また図39(c)では斜線を消して白で示している。

【0170】このようなパターンにより開引く記録を行う、2回の主走により画像をプリントする方式を、第1の実施例のようなラフな記録(図25(a)、図25(b))に示すような主走記録)に適用することにより、1回の主走により記録されるドット数を少なくすることができ、紙面上に吐出されるインク量を少なくでき、一層定着性に優れ、また、開路するドット同士のインク滴による干渉を低減でき、高画質化が達成される。

【0171】なお、図39中に示した円は、ドット位置を模式的に示したものであり、実際に紙面上に形成されるドットのサイズを意味するものではない。また、開引かれるパターンはこれに限られるものではない。

【0172】(第13の実施例) 次に、マルチスキャン記録方式に對した第13の実施例について説明する。インクジェット記録方式において複数のノズルを配列したマルチスキャンを用いる場合、マルチヘッド製作工程に生じるわずかなノズル単位のばらつきが原因となっており、各ノズルのインクの吐出量や吐出方向の向きに影響を及ぼし、プリント画像に過度のムラが発生してしまうことがある。このような過度ムラを低減させるため、複数回の主走(スキャン)により画像を完成させる方式として、マルチスキャンと呼ばれる記録方式がある。

【0173】マルチスキャンの具体例を図40を参照して説明する。図40(a)において、702はマルチスキャンであり、前述した図36のものと同様であり、説明の簡略化のため8個のマルチスキャン801によって構成されているものとする。また、本図では、各ノズル801から吐出されるインク滴802(以下、「ドロプレット」といふ)の状態をわかりやすくするため、マルチスキャンヘッド702を側面から撮影した状態を模式的に示している。また、適用される記録装置は、前述した図21に示したシリルアルミアの記録装置であり、その詳細な説明は省略する。ヘッド702より吐出されたインク滴802は、図40に示すように、各ノズルから吐出されるインク滴が全て揃った吐出量で、揃った方向にインクが吐出されるのが理想である。この様に揃った大きさのドットが正常な位置に着弾され、図40(c)に示すように全体的にも過度ムラの無い一枚の画像が得られるのである。

【0174】しかし、実際には先にも述べたようにノズル1つ1つにはそれぞれバラつきがあり、そのまゝ上記と同じようにプリントをしようとして、図41(a)に示したようにそれぞれのノズルより吐出されるインクドロップの大きさが揃ってバラつきが生じ、紙面上においては図41(b)に示すように着弾される。この図によれば、ヘッド主走方向に対し、周期的にエリアフラグター100%を満たせない白紙の部分が存在したり、また逆に必要以上にドットが重なり合ったり、あるいはこの図中央に見られる様な白帯が発生したりしている。このような状態では着弾されたドットの集まりはノズル並び方向に対し、図41(c)に示した過度分布となり、結果的には、通常人間の目でみただけで、これらの現象が過度ムラとして感知される。

【0175】次に、このような過度ムラ対策として提案されているマルチスキャン方式を、図42および図43を参照して説明する。

【0176】この方法によると図42および図43で示したプリント領域を完成させるのにマルチスキャンヘッド702を3回スキャンしているが、その半分の4面素単位の領域は2パスで完成している。この場合マルチヘッドの8ノズルは、上4ノズルと、下4ノズルのグループに分けられる。1ノズルが1回のスキャンでプリントされる。規定の画像データ、ある所定の画像データ配列に準じ、約半分に開引いたものである。そして2回目のスキャン時に残りの半分の画像データヘッドを埋め込み、4面素単位領域のプリントを完成させる。このような分断プリント法を以て分断プリント法と称す。以上のような分断プリント法を行えば、図41で用いたプリントヘッドと等しいものを使用しても、各ノズル固有のプリント画像への影響が半減されるので、プリントされた画像は図42(b)、図43(b)に示すようになり、図41(b)に見るような過度白帯が余り目立たなくなる。従って過度ムラも図42(c)に示すように、図41の場合と比べかなり緩和される。

【0177】(第14の実施例) 次に、インク液滴のサイズを変更可能なインクジェット記録ヘッドを用いた、

本発明の第14の実施例について説明する。

【0178】従来、吐出するインク液滴のサイズを変更可能とし、大小のサイズの異なるインク滴を吐出することにより、階調記録を達成する技術が知られている。その手法としては、例えば、インクに熱エネルギーを加えて気泡を発生させてインクの吐出を行わせる方式においては、ノズル内に複数のヒータを設け、複数のヒータの駆動を制御することにより、大小のサイズの異なるインク滴を吐出する技術がある。この技術によれば、複数のヒータのうち所定のヒータのみを駆動して吐出量の少ないインク滴を吐出して小さなドットを形成でき、複数のヒータを全部駆動することにより吐出量の大きいインク滴を吐出して大きなドットを形成できる。

【0179】このように、インク液滴のサイズの異なるインクを吐出可能な記録ヘッドを用い、2回の主走記録で画像を形成する例を図44に示している。702はヘッドを模式的に示したもので、801はヘッドに配列されるノズルを示している。説明の簡略化のため、本図ではヘッドに8個のノズルを配列した構成を示している。

【0180】図44(a)は、ヘッドと、そのヘッドによる記録位置を示す図であり、ヘッドから吐出されるインク滴により、図44(a)の格子の交点にドットが形成される。図44(b)、図44(c)は、それぞれ開引く主走で記録を行うドットの配置の例を示すものである。図44(b)は、チェッカーパターン状にドットを開引いた位置にドットサイズの大きいドット360を記録するとともに、ドット360で記録されない位置にドットサイズの小さいドット361を記録した例を示す。ドット360とドット361は互いに相補的となるパターンで記録される。また、図44(c)についても同様に、ドット360がドットサイズの大きいドットを示し、ドット361がドットサイズの小さいドットを示しており、それぞれのドットは図44(b)とは逆のパターンにより開引かれた位置に記録された状態を示している。従って、ドットサイズの大きいドット360に着目してみると2回の記録主走(図44(a)(b)、図44(c))により相補的となるよう記録され、ドットサイズの小さいドット361についても2回の記録主走で相補的となるよう記録される。

【0181】本発明のヒータを用いて記録紙内部へのインクの浸透を抑制する技術に対して、上述のような記録方式を適用すれば、1回の主走により記録紙面上に吐出されるインクの量が抑えられ、また、ドットサイズの大きいドットとドットサイズの小さいドットとが交互に吐出されるため1回の主走で記録されるドットのエリアフラグター低くできるため、一層定着性に優れて過度低下の問題を抑制した記録画像を形成することができ

る。

(20)

は図44に示した例に限らず、例えば図45に示すようなパターンで記録する構成であってもよい。図45は、図44と同様に、上述したドットサイズの異なるインク滴を吐出可能な記録ヘッドを用い、2回の主走記録で画像を形成する例を説明する図である。

【0183】図45(a)、図45(b)は、それぞれ別の主走で記録を行うドットの配置の例を示すものである。図45に示す例は、図44に示した例とはドットサイズの大きいドットとドットサイズの小さいドットを配置するパターンが異なるものである。図45に示す例では、ドットサイズの大きいドット370と、ドットサイズの小さいドット371とが、ノズル801の配列方向にそって交互に記録されるパターンに従って記録される。

【0184】図45に示すような記録シーケンスにおいても、本発明のヒータを用いて記録紙内部へのインクの浸透を抑制する技術に適用することにより、1回の主走により記録紙面上に吐出されるインクの量が抑えられ、一層定着性に優れて過度低下の問題を解決した記録画像を形成することができ

る。

【0185】また、上述の説明では、各ノズルに設けた複数のヒータの駆動によってドットサイズの異なるインク滴を吐出する方式に挙げたが、各ノズルそれぞれに単一の吐出手段を設け、その吐出手段を駆動する信号を制御することによりドットサイズを変更可能な構成においても、本発明は適用し得るものである。

【0186】(第15の実施例) 次にインクとして、染料等の着色剤の濃度を通常のインクの1/3〜1/6に薄め、染料濃度としては0.3〜1.2%として説明する。本発明の記録方法を実行する例について説明する。本発明によれば浸透性インクの浸透をヒータの熱により抑制するため、例えば1/3の濃度の染料インクを使用した場合、重ね打ちを行わずに単ドットの低密度で応が最も少なくなりドット径が小さくなる。この結果、図49に示すようにハイライト部のOD(optical density)が低下し、粒状感が低減する。一方、高密度(100%以下)で印刷した場合、横方向に比べると縦方向のODが300%以下)の印字では染料インクの量が行うので、約1秒間の重ね打ちの間隔による効果と比べて図49に示すようにODが高くなり、普通紙においてもベタ部のODが高く非常に階調性の高い印字が可能となる。

【0187】また、本実施例においては染料インクを3回の主走により最大3回まで重ね打ちすることができ、それはヒータの加熱によりインク中の水分が蒸発するため普通紙であってもインクを十分許容することが可能となるからである。また、インクが半浸透性であるため、定着性が良好であるとともベタ部のODが高くなる。

【0188】尚、該インク中の非イオン界面活性剤であ



(2)

るアセチレンの含有量は0.2〜0.7%が好ましく、0.3〜0.5%とするのがより好ましい。尚、上記実施例においては炭化インゴットの重ね打ちについて説明したが、炭化インゴットと炭インゴットを組合せて記録を行うようにしてもよい。

【0189】次に本発明の技術思想に關する要なる風聞について以下に説明する。

【0190】炭インゴットのみを用いた記録に関しては、その装置の記録速度及び画像鮮鋭度において透過の阻害を行えばよく、記録速度を優先させるのであれば紙の頁が排出されたときに裏手りしない程度の定着時間の範囲内におさまるように本発明における半透過性インゴットの透過性の高いインゴットを使うのが好ましい、逆に画像鮮鋭度を優先するのであれば半透過性インゴットの透過性は低い方が好ましい、この技術思想の範囲内でより好ましい効果を出すための条件としては図15や図18に示したように10w・secの電力が画像に作用すれば好ましいものである。また、本発明をカラーインゴットに適用した場合、異色境界にじみを重視すれば炭インゴットは本発明の技術思想内で半透過性インゴットの範囲での透過性を高くするのが好ましく、カラーインゴットは例えばアセチレン量を1%として、より透過性の高いものにしてもよいが、さらに画像品位を向上させるためにはカラーインゴットも本発明の技術思想の範囲内でインゴットの透過性を小さくすることが好ましい、このとき、記録画像をマルチパスにより分割記録して行う場合にはヒータ条件は電力を小さくすることが可能であり、より高速度で高画質の記録が得られるので好ましい。尚、上述の複数の実施例のうち、少なくとも2つの実施例の組合せについても本発明の範囲に含まれるものである。

【0191】

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によると、記録媒体表面上にはインゴットが凸状に残留しないため、複数のインゴット間の境界にじみや白もやなどのフリートが低減できる。さらに、加熱することによってインゴットの透過深さを抑制したので、記録媒体に入射した光は表面から深い位置で反射されて鮮明に見え、かつ色成分があまり分散せず鮮明であり、ヒータ状のじみ（フーズリソク）の発生も防止できる。さらに、記録用ボルトを複数回のインゴット吐出によって形成する場合には、透過時間の短縮化と印字品質の向上が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の技術的思想を示す説明図である。

【図2】本発明において用いるインゴットのアセチレンの含有割合と炭素Kの割合図である。

【図3】本発明において用いるインゴットの透過速度を示す説明図である。

【図4】本発明において用いるインゴットの透過性（アセチレンの含有割合）と様々な印字特性との関係図である。

【図5】本発明のインゴット記録方法の分割印字方式におけるインゴット形成状態を示す説明図である。

【図6】分割印字方式におけるインゴット形状を示す図表および説明図である。

【図7】インゴット記録方法の重ね打ち印字方式におけるインゴット形成状態を示す説明図である。

【図8】インゴット記録方法の好適な重ね打ち印字方式におけるインゴット形成状態を示す説明図である。

【図9】インゴット記録方法の好適な分割印字方式におけるインゴット形成状態を示す説明図である。

【図10】インゴット記録方法の複数回記録印字方式におけるインゴット形成状態を示す説明図である。

【図11】インゴット記録方法の好適な複数回記録印字方式におけるインゴット形成状態を示す説明図である。

【図12】インゴット記録方法の原料含有インゴット形成状態を示す説明図である。

【図13】本発明において用いられる記録装置の一例の斜視図である。

【図14】記録間隔の長い複数回記録におけるアセチレン含有率とOD値との関係図である。

【図15】記録間隔の短い複数回記録における電力値とOD値との関係図である。

【図16】記録間隔の短い複数回記録におけるアセチレン含有率と、加熱時と被加熱時のOD値の差との関係図である。

【図17】記録間隔の長い複数回記録におけるアセチレン含有率とOD値との関係図である。

【図18】記録間隔の長い複数回記録における電力値とOD値との関係図である。

【図19】記録間隔の長い複数回記録におけるアセチレン含有率と、加熱時と被加熱時のOD値の差との関係図である。

【図20】フルライインゴットのインゴット記録装置の構成を示す概略図である。

【図21】シリマルダイアのインゴット記録装置の構成を示す概略図である。

【図22】図19のインゴット記録装置のヘッド構成を示す概略図である。

【図23】図19のインゴット記録装置による印字状態を示す説明図である。

【図24】図19のインゴット記録装置によるもう一つの印字状態を示す説明図である。

【図25】本発明のインゴット記録方法の第1の実施例におけるインゴット形成状態を示す説明図である。

【図26】第1の実施例を示す説明図である。

【図27】第2の実施例を示す説明図である。

【図28】第3の実施例を示す説明図である。

【図29】第4の実施例を示す説明図である。

【図30】第5の実施例を示す説明図である。

(22)

【図31】第6の実施例を示す説明図である。

【図32】第7の実施例を示す説明図である。

【図33】第8の実施例を示す説明図である。

【図34】第9の実施例を示す説明図である。

【図35】本発明において用いられる記録装置のうちの例の斜視図である。

【図36】第10の実施例を示す説明図である。

【図37】第11の実施例を示す説明図である。

【図38】加熱手段であるセラミックヒータの断面図である。

【図39】第12の実施例を示す説明図である。

【図40】第13の実施例を示す説明図である。

【図41】印字不良状態の一例を示す説明図である。

【図42】好適な分割印字方法を示す説明図である。

【図43】好適な分割印字方法のうちの例を示す説明図である。

【図44】第14の実施例を示す説明図である。

【図45】第14の実施例の変形例を示す説明図である。

【図46】従来のインゴット記録方法におけるインゴット形成状態を示す説明図である。

【図47】インゴットのアセチレン含有率と表面電力との関係図である。

【図48】インゴットのアセチレン含有率に対するw・tの関係を示した図である。

【図49】第15の実施例を示す説明図である。

【図50】半透過性インゴットを用いた場合の現象のメカニズムについての説明図である。

（符号の説明）

1 普通紙（記録媒体）

2 第1のインゴット

3 ヒータ

4 給紙部

5 印字部

6 キヤリッジ

7 記録ヘッド

8, 40 ガイドレール

9 セラミックヒータ（加熱手段）

10, 44, 45, 48 第1のインゴット

11a, 11b

14, 18, 21, 25, 29, 31, 33, 36, 38 黒色記録用ボルト

15, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 37, 39 カラー記録用ボルト

16a, 16b, 20a, 20b, 23, 27 炭インゴット

41 第1の黒吐出ヘッド

42 第2の黒吐出ヘッド

43a, 43b, 43c, 47a, 47b, 47c カラー吐出ヘッド

46 黒吐出ヘッド

101 格子

102, 110, 132, 134 ボルト

103, 104, 111, 112, 113, 131, 133 インゴット

181 搬送ベルト

182, 183 ローラ

184 レジストローラ

185 ストッカ

186 ガイド

187a, 187b ハロゲンランプヒータ

290, 291, 301, 302, 303 記録傾度

360, 361, 370, 371 フット

701 ヘッドカートリッジ

702 ワルチノズルヘッド

703 搬送ローラ

704 補動ローラ

706 給送ローラ

707 キヤリッジ

710 プリント紙

ヒータ

801 ワルチノズル

802 インゴット

K1, K2, K3 黒吐出部

C, C1, C2 シフト吐出部

M, M1, M2 マゼンダ吐出部

Y, Y1, Y2 イエロー吐出部


H セラミックヒータ

P 記録ヘッド





(23)


【図1】




【図3】



【図2】




【図8】



(24)


【図4】




【図6】

W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0																			

【図5】




【図7】





(25)

【図9】




【図10】




【図11】

【図12】




(26)


【図13】




【図16】



【図24】




【図14】




(27)

【図15】




(28)


【図18】




【図19】




【図20】



【図17】




【図23】




(29)


【図21】



【図38】




【図22】




(30)


【図25】



【図40】




【図26】




(31)


【図27】



【図28】




【図47】




(32)


【図29】



【図30】





【図31】






(33)


【図32】



【図33】




【図43】




(34)

【図34】




【図36】





(36)

【図35】




(36)

【図37】




【図39】

【図44】




(37)

【図41】




【図42】




(38)


【図45】




【図48】



【図46】




【図49】



(39)

【図50】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**